

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Produktu : **MoTip Copper Spray**
Numer artykułu : **000561**

Dostawca/Producent : **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
HOLANDIA
Numer telefonu +31 561 - 69 44 00
Numer telefaksu +31 561 - 69 44 31

Opis produktu

Wysokiej jakości rozpylacz o dużej zawartości miedzi do smarowania połączeń śrubowych wystawionych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Właściwości produktu

Wysoka stabilność termalna
Odporny na działanie chemikaliów i czynników pogodowych.
Działanie antykorozyjne
Doskonała przyczepność
Zapobiega wytarciu i odstawianiu

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność : 400 ml
Zawartość LZO : Około 31 %
Wytrzymałość na wysokie temperatury : od - 40 do 1.100 stopni C

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową.
Najlepsza temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C.
Przed użyciem wstrząśnij aerozolem.

Nałóż Copper Spray. Szczególny właściwość smarowania osiągnięta jest po wyparowaniu rozpuszczalnika (około 1 minuta).