

## Specyfikacja Techniczna

---

<b>Nazwa Produktu</b>	:	<b>Penetrating Oil</b>
<b>Numer artykułu</b>	:	<b>000573</b>
<b>Dostawca/Producent</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>
		<b>Wolfraamweg 2</b>
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>
		<b>HOLANDIA</b>
		<b>Numer telefonu</b> +31 561 - 69 44 00
		<b>Numer telefaksu</b> +31 561 - 69 44 31

---

### Opis produktu

Skuteczny środek do luźnych części pokrytych rdzą.

### Właściwości produktu

Dobra właściwość penetrowania.

Zawiera grafit i MoS<sub>2</sub>

Rozprasza wilgoć

Działanie antykorozyjne

Silny spray automatyczny

Może być używany w różnych pozycjach

### Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność : 400 ml

Zawartość LZO : Około 70 %

### Stosowanie

**Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.**

Aerazol powinien mieć temperaturę pokojową.

Najlepsza temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C.

Przed użyciem wstrząśnij aerozolem.

Nałóż środek i pozwól mu wnikać.