

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Produktu	:	MoTip Plastic Primer
Numer artykułu	:	04063
Dostawca/Producent	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA HOLANDIA Numer telefonu +31 561 - 69 44 00 Numer telefaksu +31 561 - 69 44 31

Opis produktu

Wysokiej jakości podkład do plastiku przeznaczony do stosowania na przetworzonych i nieprzetworzonych powierzchniach różnego rodzaju plastiku.

Właściwości produktu

Szybko schnący

Doskonała przylegalność

Można stosować do wszystkich systemów lakierniczych

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	:	400 ml
Baza	:	Żywica poliolefinowa
Kolor	:	Bezbarwny
Zawartość LZO	:	Około 99 %
Zawartość substancji trwałych	:	Około 1 %
Wydajność	:	Od 2 do 3 m ²
Gotowy do pokrycia	:	Po 10 - 15 minutach

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtuszczona. Kiedy jest to konieczne delikatnie wyszlifuj powierzchnię (ziarno 600).

Stosowanie

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtuszczona. Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C. Przed użyciem wstrząśnij aerezolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie. Odległość sprayu od malowanej powierzchni - około 25-30 centymetrów. Wypełniacz do plastiku nałóż w góra 2 cienkich warstwach.. Po wyschnięciu, bez szlifowania, może być stosowany do wszystkich systemów lakierniczych.

Po wykorzystaniu oczyść wylot aerezolu (trzymając aerezol do góry nogami naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund).

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i gęstości zastosowanego lakieru.