

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Produktu	:	MoTip Spotblender
Numer artykułu	:	00108
Dostawca/Producent	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA HOLANDIA Numer telefonu +31 561 - 69 44 00 Numer telefaksu +31 561 - 69 44 31

Opis produktu

Wysokiej jakości mieszanka rozpuszczalników przeznaczona do wyrównywania różnic między nowym i starym lakierem.

Właściwości produktu

Sterowany, automatyczny spray

Świetny spray

W rezultacie wyrównania nałożonej warstwy uzyskuje się gładkie przejście ze starego na nowy lakier.

Natychmiastowy, (nie)widoczny rezultat

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Zawartość : 150 ml

Zawartość LZO : Około 99,5 %

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aerazol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C. Przed użyciem, przez wstrząśnij aerozolem.

MoTip Spotblender może być stosowany w momencie, gdy ostatnia warstwa lakieru nie jest już przylepna.

Spryskuj powierzchnię spotblenderem do momentu, kiedy nadmiar lakieru ulega spłaszczeniu do postaci kolejnej warstwy.

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza.