

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Produktu	:	MoTip Tuning Line Effect Primer
Numer artykułu	:	06013
Dostawca/Producent	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA HOLANDIA Numer telefonu +31 561 - 69 44 00 Numer telefaksu +31 561 - 69 44 31

Opis produktu

Wysokiej jakości lakier nośny do przygotowania powierzchni pod MoTip Tuning Line Mirage lub Silver Chrome.

Właściwości produktu

Szybko schnący
Dobra wydajność pokrycia
Dokonała przyczepność

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	:	400 ml
Baza	:	Nitro celulozowy środek łączący
Zawartość LZO	:	Około 91 %
Zawartość substancji trwałych	:	Około 9 %
Wydajność	:	Od 1,25 do 1,75 m ²
Czas schnięcia	:	Od 5 do 10 minut
Nieprzylepny	:	Po 10 - 20 minutach
Gotowy do pokrycia	:	Po 2 godzinach
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	:	Do 110 stopni C

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Usuń odpryski starego lakieru i rdzę oraz wyszlifuj powierzchnię. Kiedy trzeba można nałożyć warstwę podkładu MoTip. Po wyschnięciu wyszlifuj warstwę nośną (papier ścierny - ziarno 600).

Stosowanie

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura dla zastosowania to od 15 do 25 stopni C. Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie. Odległość sprayu od malowanej powierzchni - około 25-30 centymetrów.

Lakier nałóż cienkimi warstwami. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząśnij aerozolem.

Po wykorzystaniu oczyść wylot aeroszolu (trzymając aeroszol do góry nogami naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund).

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i gęstości zastosowanego lakieru.